

EUROAGRAR - geprüfte Qualität seit über 20 Jahren

Faresin-Teleskopmaschinen sind die wirkungsvollste und am vielseitigsten einsetzbare Antwort auf alle Anforderungen einer Baustelle, der Landwirtschaft, Viehzucht und Industrie. Dank der großen Produktbandbreite von Kompakt- bis Schwerlastmaschinen, sind sie die idealen Partner für die unterschiedlichsten Baueinsätze.

Teleskoplader Small Range 6.25 und 6.26

Dank ihrer kompakten Abmessungen (Höhe 2230 mm mit 20"-Felgen und Breite 2106 mm) ermöglicht Ihnen die Small Range Serie mit einer Tragfähigkeit von bis zu 2600 kg sich wendig auch bei engen Platzverhältnissen zu bewegen und Höhen bis 6 Metern zu erreichen.

- Maximale Traglast: 2500 Kg – 2600kg
- Förderhöhe: 5,7 m – 5,9m
- Motor: Yanmar 51/70 kW/cv
- Antrieb: Hydrostatisch
- Fahrgeschwindigkeit: 27 Km/h – 30Km/h
- Einsatzgewicht: 4500 Kg – 4700kg



Teleskoplader Compact 6.30 7.30 9.30

Dank ihrer kompakten Abmessungen (Höhe 2230 mm mit 20"-Felgen und Breite 2106 mm) ermöglicht Ihnen die Compact Serie mit einer Tragfähigkeit von bis zu 3000 kg sich wendig auch bei engen Platzverhältnissen zu bewegen und Höhen von 6 bis 9 Metern zu erreichen.

- Maximale Traglast: 3000 Kg
- Förderhöhe: 6,0 m – 9,0 m
- Motor: 74/101 o 90/122 Deutz Stage 3B common rail kW/cv
- Antrieb: Hydrostatisch oder Stufenlos
- Fahrgeschwindigkeit: 40 Km/h
- Einsatzgewicht: 6550 Kg – 6950kg



Teleskoplader Middle Range 7.30 7.35 7.45 8.40 9.30 11.35

Dank ihrer kompakten Abmessungen (Höhe 2230 mm mit 20"-Felgen und Breite 2106 mm) ermöglicht Ihnen die Compact Serie mit einer Tragfähigkeit von bis zu 4500 kg sich wendig auch bei engen Platzverhältnissen zu bewegen und Höhen von 7 bis 10 Metern zu erreichen.

- Maximale Traglast: 3000 Kg – 4500kg
- Förderhöhe: 7,0 m – 10,0 m
- Motor: 90/122 o 115/156 Deutz Stage 3B common rail kW/cv
- Antrieb: Hydrostatisch oder Stufenlos
- Fahrgeschwindigkeit: 32 Km/h
- Einsatzgewicht: 8050 Kg – 9150kg



Teleskoplader Heavy Duty 10.50 10.70

Dank ihrer kompakten Abmessungen (Höhe 2230 mm mit 20"-Felgen und Breite 2106 mm) ermöglicht Ihnen die Heavy Duty mit einer Tragfähigkeit von bis zu 7000 kg sich wendig auch bei engen Platzverhältnissen zu bewegen und Höhen bis 9,5 Metern zu erreichen.

- Maximale Traglast: 5000 Kg – 7000kg
- Förderhöhe: 9,0 m
- Motor: 75/102 Deutz o 93/130 Iveco kW/cv
- Antrieb: Hydrostatisch
- Fahrgeschwindigkeit: 40 Km/h
- Einsatzgewicht: 9000 Kg – 10100kg



Teleskoplader Big Range 14.42 17.30 17.40

Dank ihrer kompakten Abmessungen (Höhe 2230 mm mit 20"-Felgen und Breite 2106 mm) ermöglicht Ihnen die Big Range mit einer Tragfähigkeit von bis zu 4200 kg sich wendig auch bei engen Platzverhältnissen zu bewegen und Höhen von 13,5 bis 17,0 Metern zu erreichen.

- Maximale Traglast: 3000 Kg – 4200kg
- Förderhöhe: 13,5 m – 17,0m
- Motor: 75/102 Deutz o 93/130 Iveco kW/cv
- Antrieb: Hydrostatisch
- Fahrgeschwindigkeit: 32 Km/h
- Einsatzgewicht: 11400 Kg – 11900kg

